

## C-Serie Dushlet® Dusch-WC Aufsatz

BEREICH	SPEZIFIKATION	C-SERIE
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER</b>	Umgebungstemperatur	4 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	5 - 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,5 BAR
<b>ELEKTRO</b>	Netzspannung	220V - 240V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1670 Watt
	Leistungsaufnahme Energiesparmodus	< 1 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,8 m
	Tankheizmodul	maximal 1600 Watt
	Sicherungen	thermal
<b>WARMWASSER</b>	Aufbereitungsmethode	Tankheizmodul
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+
	Düsenposition	5 Stufen
	Duschwasserdruck	5 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 350-700 ml pro Minute
	Temperatur	3 Stufen (+ AUS)
	Warmwassertemperatur	40°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 2 Minuten
<b>SITZ &amp; DECKEL</b>	Kunststoff	ABS*
	Sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
	Leistungsaufnahme Sitzheizung	max. 55 Watt
	Temperatur Sitzheizung	3 Stufen (+ AUS)
<b>FÖHN</b> (C300, C500, C700)	Leistungsaufnahme	280 Watt
	Temperatur	4 Stufen (+ AUS) 35-50°C
	Luftvolumenstrom	15 m/s
<b>FERNBEDIENUNG LED</b> (C700 LED)	Aufbau / Art	LED
	Batterien	2 x AAA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	153mm x 84mm x 20mm / 128g
<b>FERNBEDIENUNG LCD</b> (C700 LCD)	Aufbau / Art	LCD
	Batterien	2 x AA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	231mm x 91mm x 40mm / 312g
<b>ALLGEMEINES</b>	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Sitzbelegungssensor	per Kontakt
<b>GEWICHT</b>	Netto/ Brutto C100	4,3 kg / 7,3 kg
	Netto/ Brutto C300	4,5 kg / 7,5 kg
	Netto/ Brutto C500	4,6 kg / 7,6 kg
	Netto/ Brutto C700	4,5 kg / 7,5 kg
<b>ABMAßE</b>	Länge	496 mm
	Breite C100, 300,500 / C700	470 mm / 406 mm
	Höhe	145 mm
<b>FILTER</b>	Wasserfilter (empfohlen)	Kalkschutzfilter
	Geruchsabsaugung;semipermanent (C700)	Aktivkohlefilter
<b>HILFSMITTEL</b>	Medizinisch anerkanntes Hilfsmittel	C300 - 33.40.05.0015
	Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis	C500 - 33.40.05.0016
		C700 - 33.40.05.0017

\*Acrylnitril-Butadien-Styrol (temperaturbeständig, recyclebar)