

TECHNISCHE DATEN COLORADO

	Spezifikation	Colorado C701 / C701-UF
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
	Umgebungsfeuchte	50 %
	Eingangstemperatur	5 - 30 °C
	Eingangswasserdruck	0,49 - 7,85 BAR
	Netz	220 V
ELEKTRO	Netzfrequenz	50 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1250 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel	1,5 m
	Durchlauferhitzer	maximal 1400 Watt
	Sicherungen	Thermalsensor/FI-Sicherung
	Nachtlicht	0,3 Watt
Sitzheizung Leistungsaufnahme (max.)	50 Watt	
WARMWASSER	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC extra Air+
	Düsenposition	5 Stufen
	Duschwasserdruck	5 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 450 - 650 ml
	Temperatur	4 Stufen inkl. aus
	Warmwassertemperatur	34°C - 36°C - 38°C
	Duschzeit	ca. 2,5 Minuten
SITZ & DECKEL	ABS Kunststoff (C701)	antibakteriell
	Duroplast Kunststoff (C701-UF)	schlag-, kratz- und feuerfest
	Sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
	Leistungsaufnahme	400 Watt
	Föhntemperatur	38°C - 48°C - 58°C
FÖHN	Luftvolumenstrom	4,5 m/s
	Aufbau / Art	Drucktasten
FERNBEDIENUNG	Batterien	2 x AAA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	153 x 65 x 18 mm /138 g
	Sitzbelegungssensor	Per Kontakt
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	200 kg
	Netto / Brutto Gewicht Colorado C701	4,0 kg / 5,85 kg
	Netto / Brutto Gewicht Colorado C701-UF	4,5 kg /6,32 kg
	Abmaße Colorado C701	515 x 370 x 122 mm
	Abmaße Colorado C701-UF	515 x 370 x 122 mm
	Wasserfilter/ Kalkschutzfilter	ja

Acrylnitril-Butadien-Styrol (temperaturbeständig, recyclebar)