

Dushlet® E300 Dusch-WC Aufsatz

BEREICH	SPEZIFIKATION	E-SERIE
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Umgebungstemperatur	4 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	5 - 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,5 BAR
ELEKTRO	Netzspannung	230V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1300- 1650 Watt
	Leistungsaufnahme Energiesparmodus	< 1 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,5 m
	Boiler	maximal 1300 Watt
	Sicherung	integriert
WARMWASSER	Aufbereitungsmethode	Boiler
	Boiler Volumen	700 ml
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+
	Düsenposition	6 Stufen
	Duschwasserdruck	4 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 850 ml pro Minute
	Temperatur	3 Stufen (+ AUS)
	Warmwassertemperatur	40°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 45 Sekunden
SITZ & DECKEL	Material	Polypropylen
	Absenkautomatik	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
	Leistungsaufnahme Sitzheizung	max. 50 Watt
	Temperatur Sitzheizung	3 Stufen (+ AUS)
FÖHN	Leistungsaufnahme	290 Watt
	Temperatur	4 Stufen (+ AUS) 35-50°C
	Luftvolumenstrom	15 m/s
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Sitzbelegungssensor	optisch
GEWICHT	Netto/ Brutto	4,8 kg / 6,5 kg
ABMAßE	Länge	500 mm
	Breite	398 mm
	Höhe	155 mm
FILTER	Wasserfilter (empfohlen)	Kalkschutzfilter
HILFSMITTEL	Medizinisch anerkanntes Hilfsmittel Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis	E300 - 33.40.05.0010