

TECHNISCHE DATEN

Bereich	Spezifikation	Florence Serie
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Trinkwasserschutz nach EN1717	Air Gap / Freier Auslauf / Zertifiziert
	Umgebungstemperatur	3 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	4 - 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,8 - 8,0 BAR
ELEKTRO	Netz	230 V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1040 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel	0,2 m
	Tankheizmodul	maximal 1600 Watt
	Sicherungen	thermal sowie Fluidlevel
	Nachtlicht	0,02 Watt
WARMWASSER	Aufbereitungsmethode	Durchlauferhitzer
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC extra Air+
	Düsenposition	5 Stufen
	Duschwasserdruck	3 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 450 - 600 ml pro Minute
	Temperatur	6 Stufen inkl. aus
	Warmwassertemperatur	30 - 38°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 2 Minuten
SITZ & DECKEL	Duroplast	schlag-, kratz- und feuerfest
	Kunststoff	antibakteriell
	Sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer / Getriebe
FÖHN	Leistungsaufnahme	200 Watt
	Temperatur	6 Stufen inkl. aus
	Luftvolumenstrom	4 m/s
FERNBEDIENUNG	Aufbau / Art	LED
	Batterien	2 x AAA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	150 x 70 x 16 mm /115 g
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Wartungs- sowie reparaturoptimiert	MEWATEC's modularer Aufbau
	Sitzbelegungssensor	mechanisch
	Netto / Brutto Gewicht	32,9 kg / 34,7 kg
	Abmaße	570 x 375 x 403 mm
FILTER	Wasserfilter	optional (empfohlen)
	Manuelle Entkalkungsfunktion	Ja
	Geruchsabsaugung	Aktivkohlefilter
KERAMIK	MEWATEC Spül-Zertifikat	CE
	Spülsystem mewaFlush	4. Generation
	Nano Beschichtung	nein
	wandhängend	ja