

Dushlet® Nevada Dusch-WC Aufsatz

BEREICH	SPEZIFIKATION	NEVADA
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Trinkwasserschutz	Rückflussverhinderer
	Umgebungstemperatur	4 – 40°C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangswassertemperatur	5 - 35°C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,0 BAR
FUNKTIONEN/ EINSTELLUNGEN	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+ optional
	Düsenposition	fix
	Duschwasserdruck	stufenlos einstellbar
	Duschzeit Werkseinstellung	keine Begrenzung
SITZ & DECKEL	Hochwertigstes Polypropylen (PP)	schlag-, kratz und feuerfest
	Kunststoff	antibakteriell
	Sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	wartungs- sowie reparaturoptimiert	MEWATECs modularer Aufbau
GEWICHT	Netto/ Brutto	ca. 2,23 kg / ca. 2,6 kg
ABMAßE	Länge	496 mm
	Breite	470 mm
	Höhe	145 mm
FILTER	Wasserfilter (empfohlen)	Kalkschutzfilter
	Mechanischer Mikrofeinfilter	wiederverwendbar