

## TECHNISCHE DATEN

Bereich	Spezifikation	Ohio Serie
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER</b>	Umgebungstemperatur	3 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	3 – 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,1 BAR
	Netz	220 V
<b>ELEKTRO</b>	Netzfrequenz	60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1430 Watt
	Schutzart	IPX5
	Netzkabel	1,8 m
	Durchlauferhitzer	maximal 1400 Watt
	Sicherungen	Thermalsensor/FI-Sicherung
	Nachtlicht	0,5 Watt
	Sitzheizung Leistungsaufnahme (max.)	38 Watt
	Aufbereitungsmethode	Durchlauferhitzer
<b>WARMWASSER</b>	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC extra Air+
	Düsenposition	5 Stufen
	Duschwasserdruck	10 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 650 – 850 ml pro Minute
	Temperatur	4 Stufen inkl. aus
	Warmwassertemperatur	34 – 40°C ± 2°C
	Duschzeit	ca. 2 Minuten
<b>SITZ &amp; DECKEL</b>	ABS	schlag-, kratz- und feuerfest
	Kunststoff	antibakteriell
	Sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
<b>FÖHN (O300 &amp; O800)</b>	Leistungsaufnahme	400 Watt
	Temperatur	5 Stufen inkl. aus
	Luftvolumenstrom	3,7 m/s
<b>FERNBEDIENUNG (O500 &amp; O800)</b>	Aufbau / Art	Drucktasten
	Batterien	3 x AAA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	177 x 55 x 18 mm /75 g
<b>ALLGEMEINES</b>	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Sitzbelegungssensor	Per Kontakt
	Netto / Brutto Gewicht	4,5 kg / 7 kg
	Abmaße O100/ 300/ 500	446 x 521 x 99 mm
	Abmaße O800	380 x 521 x 99 mm
<b>FILTER</b>	Wasserfilter	optional (empfohlen)
	Manuelle Entkalkungsfunktion	nein
	Geruchsabsaugung O800	Aktivkohlefilter wechselbar
	Kalkschutzfilter	empfohlen