

Dushlet® Twin integral Dusch-WC Aufsatz

BEREICH	SPEZIFIKATION	TWIN SERIE
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Trinkwasserschutz nach EN1717	Air Gap / Freier Auslauf
	Umgebungstemperatur	4 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	5 - 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,0 BAR
ELEKTRO	Netz	230 V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	950 Watt
	Leistungsaufnahme Energiesparmodus	ca. 2 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,8 m
	Tankheizmodul	maximal 1200 Watt
	Sicherungen	thermal sowie Fluidlevel
	Nachtlicht	0,144 Watt
WARMWASSER	Aufbereitungsmethode	Tankheizmodul
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+
	Düsenposition	5 Stufen
	Duschwasserdruck	5 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 350-650 ml pro Minute
	Temperatur	5 Stufen
	Warmwassertemperatur	31-39°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 3 Minuten
SITZ & DECKEL	hochwertiges Duroplast	schlag-, kratz und feuerfest
	Kunststoff	antibakteriell
	Sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
FERNBEDIENUNG	Aufbau / Art	LED
	Batterien	2 x CR2032 3 Volt
	Abmaße / Gewicht	130mm x 45mm x 10mm / 57g
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Wartungs- sowie reparaturoptimiert	MEWATEC's modularer Aufbau
	Infrarot Sitzbelegungssensor	ja
	Netto Gewicht	ca. 6 kg
	Abmaße Aufsatz	520x370x110 mm
FILTER	Wasserfilter	ja
	manuelle Entkalkungsfunktion	ja