

TECHNISCHE DATEN

BEREICH	SPEZIFIKATION	EASYUP® SERIE
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Trinkwasserschutz nach EN1717	Air Gap / Freier Auslauf
	Umgebungstemperatur	4 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	5 - 35 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,0 BAR
ELEKTRO	Netzspannung	230 V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1200 Watt
	Leistungsaufnahme Energiesparmodus	Ca. 2 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,8 m
	Tankheizmodul	maximal 1200 Watt
	Sicherungen	thermal sowie Fluidlevel
	Nachtlicht	0,144 Watt
WARMWASSER	Aufbereitungsmethode	Tankheizmodul
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+
	Düsenposition	5 Stufen
	Duschwasserdruck	5 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 350-650 ml pro Minute
	Temperatur	5 Stufen
	Warmwassertemperatur	31-39°C ± 2°C
Duschzeit Werkseinstellung	ca. 3 Minuten	
SITZ & DECKEL	hochwertigstes Duroplast	schlag-, kratz- und feuerfest
	Kunststoff	antibakteriell
	sanftes Schließen von Deckel und Brille	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
FÖHN (AB PREMIUM)	Leistungsaufnahme	280 Watt
	Temperatur	5 Stufen 35-50°C
	Luftvolumenstrom	5 m/s
FERNBEDIENUNG PREMIUM	Aufbau / Art	LED / Touch
	Batterien	2 x AAA 1,5 Volt
	Abmaße / Gewicht	179mm x 54mm x 14mm / 169g
FERNBEDIENUNG ECO	Aufbau / Art	LED
	Batterien	2 x CR2032 3Volt
	Abmaße / Gewicht	130mm x 45mm x 10mm / 70g
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	wartungs- sowie reparaturoptimiert:	MEWATEC's modularer Aufbau
	Infrarot-Sitzbelegungssensor	ja
	Netto / Brutto Gewicht	ca. 32 kg / 38 kg
KERAMIK	MEWATEC Spül-Zertifikat	CE
	Nano-Beschichtung	mewaNANOTec® hochwertige Beschichtung gebrannt
	Spülsystem mewaFlush® wandhängend & bodenstehend verfügbar	4.Generation ja
FILTER	Wasserfilter	Sediment Filter*
	mechanischer Mikrofeinfilter	wiederverwendbar
	Geruchsabsaugung (semipermanent)	MEWATEC Bio-Diatom-Filter®
HILFSMITTEL	medizinisch anerkanntes Hilfsmittel gelistet im Hilfsmittelverzeichnis	ab 2019

* Bei kalkhaltigem Wasser bitte MEWATEC Kalkschutzfilter verwenden.