

TECHNISCHE DATEN

BEREICH	SPEZIFIKATION	MAGICWALL® SERIE
BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER	Trinkwasserschutz nach EN1717 Umgebungstemperatur Umgebungsfeuchte Eingangstemperatur Eingangswasserdruck	Air Gap / Freier Auslauf 4 – 40 °C 5 – 99,8 % 5 - 35 °C 0,7 - 7,0 BAR
TECHNISCHER AUFBAU	Gerätebezeichnung Gerätekategorie Bauart Glasfront Farben MEWATEC Panzerglas / Sicherheitsglas Oberfläche Rahmen Rahmen Aluminium Installation Schwierigkeitsgrad technische Wartung und Reinigung Keramik Kompatibilität	Spülwand / Sanitärmodul Spülwand / Sanitärmodul für bodenstehende Keramiken selbsttragend / Aufputz schwarz / weiß 8mm Aluminium gebürstet 100% korrosionsbeständig einfach einfach (modularer Aufbau) Alle bodenstehenden Keramiken
SPÜLUNG	Zweimengenspülung MagicWall® Zweimengenspülung MagicWall touch® Notspültaste seitlich Spülmenge klein Spülmenge groß Betätigungsplatte	pneumatisch berührungslos (Sensor) nur MagicWall touch® 2,4 – 3,5 Liter (3l werksseitig) 4,8 – 7,4 Liter (6l werksseitig) inklusive
GEWICHTE UND MAßE	Maße Gerät Maße Verpackung Gewicht Gerät Gewicht inkl. Verpackung	1003,5 x 483 x 108 mm 1160 x 550 x 200 20,65 kg 23 kg
SERVICE	Investitionsschutz Garantie Ersatzteilverfügbarkeit Service Garantie ¹⁾	MewaProtect® 3 Jahre min. 10 Jahre 24 Stunden

¹⁾ MEWATEC garantiert im Servicefall an Werktagen innerhalb von 24 Stunden Geräte zu reparieren bzw. wieder instand zu setzen. Geräte, welche beim MEWATEC Werksservice eingehen, verlassen spätestens nach 24 Stunden wieder die Servicewerkstätten. Ausnahmen sind lediglich Langzeittests und unspezifizierte Fehlerbeschreibungen.